

Maßtabelle für Wälzlager - Seilrollen

Normale Belastung

| Seilrollen Typ | Seilrollen - durchmesser (mm) | Rillen - anzahl | Seil - durchmesser (mm) | Rillen - abstand (mm) | Kranz - breite (mm) | Naben - breite (mm) | Achs - durchmesser (mm) | Belastung bis (kg) | Lagertyp |
|----------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|
| W 323 | 320 | 3 | 8 | 16 - 18 | 94 | 118 | 55 | 2200 | 2 x 6011 |
| W 324 | 320 | 4 | 8 | 16 - 18 | 94 | 118 | 55 | 2200 | 2 x 6011 |
| W 325 | 320 | 5 | 8 | 16 - 18 | 94 | 118 | 55 | 2200 | 2 x 6011 |
| W 326 | 320 | 6 | 8 | 16 - 18 | 113 | 118 | 55 | 2800 | 2 x 6211 |
| W 363 | 360 | 3 | 9 | 16 - 18 | 94 | 118 | 55 | 1600 | 2 x 6211 |
| W 364 | 360 | 4 | 9 | 16 - 18 | 94 | 118 | 55 | 2600 | 2 x 6211 |
| W 365 | 360 | 5 | 9 | 16 - 18 | 94 | 118 | 55 | 2600 | 2 x 6211 |
| W 366 | 360 | 6 | 9 | 16 - 18 | 113 | 118 | 55 | 3200 | 2 x 6211 |
| W 403 | 400 | 3 | .8 - 10 | 16 - 18 | 94 | 118 | 55 | 3100 | 2 x 6211 |
| W 404 | 400 | 4 | .8 - 10 | 16 - 18 | 94 | 118 | 55 | 3100 | 2 x 6211 |
| W 405 | 400 | 5 | .8 - 10 | 16 - 18 | 94 | 118 | 55 | 3100 | 2 x 6211 |
| W 406 | 400 | 6 | .8 - 10 | 16 - 18 | 113 | 118 | 55 | 3100 | 2 x 6211 |
| W 407 | 400 | 7 | .8 - 10 | 16 - 18 | 130 | 138 | 55 | 3800 | 2 x 6211 |
| W 408 | 400 | 8 | .8 - 10 | 16 - 18 | 154 | 158 | 55 | 3800 | 2 x 6211 |
| W 453 | 450 | 3 | .8 - 11 | 16 - 18 | 94 | 118 | 55 | 3900 | 2 x 6211 |
| W 454 | 450 | 4 | .8 - 11 | 16 - 18 | 94 | 118 | 55 | 3900 | 2 x 6211 |
| W 455 | 450 | 5 | .8 - 11 | 16 - 18 | 96 | 118 | 55 | 3900 | 2 x 6211 |
| W 456 | 450 | 6 | .8 - 11 | 16 - 18 | 113 | 118 | 55 | 4800 | 2 x 6211 |
| W 457 | 450 | 7 | .8 - 11 | 16 - 18 | 130 | 138 | 55 | 4800 | 2 x 6211 |
| W 503 | 500 | 3 | .10 - 12 | 16 - 18 | 94 | 118 | 55 | 3900 | 2 x 6211 |
| W 504 | 500 | 4 | .10 - 12 | 16 - 18 | 94 | 118 | 55 | 3900 | 2 x 6211 |
| W 505 | 500 | 5 | .10 - 12 | 16 - 18 | 94 | 118 | 55 | 3900 | 2 x 6211 |
| W 506 | 500 | 6 | .10 - 12 | 16 - 18 | 113 | 118 | 55 | 4800 | 2 x 6211 |
| W 507 | 500 | 7 | .10 - 12 | 16 - 18 | 130 | 138 | 55 | 4800 | 2 x 6211 |

Seilrollen mit anderen Achsdurchmessern , auf Anfrage lieferbar (Änderungen der Kranz, Nabenbreite möglich)

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar !

Maßtabelle für Wälzlager - Seilrollen

Normale Belastung

| Seilrollen Typ | Seilrollen - durchmesser (mm) | Rillen - anzahl | Seil - durchmesser (mm) | Rillen - abstand (mm) | Kranz - breite (mm) | Naben - breite (mm) | Achs - durchmesser (mm) | Belastung bis (kg) | Lagertyp |
|----------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|
| W 553 | 550 | 3 | .10 - 13 | 16 - 18 | 94 | 118 | 55 | 3900 | 2 x 6211 |
| W 554 | 550 | 4 | .10 - 13 | 16 - 18 | 94 | 118 | 55 | 3900 | 2 x 6211 |
| W 555 | 550 | 5 | .10 - 13 | 16 - 18 | 94 | 118 | 55 | 3900 | 2 x 6211 |
| W 556 | 550 | 6 | .10 - 13 | 16 - 18 | 113 | 118 | 55 | 3900 | 2 x 6211 |
| W 557 | 550 | 7 | .10 - 13 | 16 - 18 | 130 | 138 | 55 | 4800 | 2 x 6211 |
| W 558 | 550 | 8 | .10 - 13 | 16 - 18 | 154 | 138 | 55 | 4800 | 2 x 6211 |
| W603 | 600 | 3 | .12 - 15 | 16 - 18 | 94 | 118 | 55 | 3900 | 2 x 6211 |
| W604 | 600 | 4 | .12 - 15 | 16 - 18 | 94 | 118 | 55 | 3900 | 2 x 6211 |
| W605 | 600 | 5 | .12 - 15 | 16 - 18 | 94 | 118 | 55 | 3900 | 2 x 6211 |
| W606 | 600 | 6 | .12 - 15 | 16 - 18 | 113 | 118 | 55 | 4800 | 2 x 6211 |
| W607 | 600 | 7 | .12 - 15 | 16 - 18 | 130 | 138 | 55 | 4800 | 2 x 6211 |
| W 653 | 650 | 3 | .13 - 16 | 16 - 18 | 94 | 118 | 55 | 3900 | 2 x 6211 |
| W 654 | 650 | 4 | .13 - 16 | 16 - 18 | 94 | 118 | 55 | 3900 | 2 x 6211 |
| W 655 | 650 | 5 | .13 - 16 | 16 - 18 | 94 | 118 | 55 | 3900 | 2 x 6211 |
| W 656 | 650 | 6 | .13 - 16 | 16 - 18 | 113 | 118 | 55 | 4800 | 2 x 6211 |
| W 657 | 650 | 7 | .13 - 16 | 16 - 18 | 130 | 138 | 55 | 4800 | 2 x 6211 |

Seilrollen mit anderen Achsdurchmessern , auf Anfrage lieferbar (Änderungen der Kranz, Nabenbreite möglich)

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar !

Maßtabelle für Wälzlager - Seilrollen

Normale Belastung

| Seilrollen Typ | Seilrollen - durchmesser (mm) | Rillen - anzahl | Seil - durchmesser (mm) | Rillen - abstand (mm) | Kranz - breite (mm) | Naben - breite (mm) | Achs - durchmesser (mm) | Belastung bis (kg) | Lagertyp |
|----------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|
| W 453 | 450 | 3 | .10 - 11 | 16 - 18 | 94 | 118 | 55 | 3900 | 2 x 6211 |
| W 454 | 450 | 4 | .10 - 11 | 16 - 18 | 94 | 118 | 55 | 3900 | 2 x 6211 |
| W 455 | 450 | 5 | .10 - 11 | 16 - 18 | 94 | 118 | 55 | 3900 | 2 x 6211 |
| W 456 | 450 | 6 | .10 - 11 | 16 - 18 | 113 | 118 | 55 | 3900 | 2 x 6211 |
| W 503 | 500 | 3 | .10 - 12 | 19 - 21 | 94 | 118 | 55 | 3900 | 2 x 6211 |
| W 504 | 500 | 4 | .10 - 12 | 19 - 21 | 94 | 118 | 55 | 3900 | 2 x 6211 |
| W 505 | 500 | 5 | .10 - 12 | 19 - 21 | 113 | 118 | 55 | 4800 | 2 x 6211 |
| W 506 | 500 | 6 | .10 - 12 | 19 - 21 | 130 | 138 | 55 | 4800 | 2 x 6211 |
| W 553 | 550 | 3 | .10 - 13 | 19 - 21 | 94 | 118 | 55 | 3900 | 2 x 6211 |
| W 554 | 550 | 4 | .10 - 13 | 19 - 21 | 94 | 118 | 55 | 3900 | 2 x 6211 |
| W 555 | 550 | 5 | .10 - 13 | 19 - 21 | 113 | 118 | 55 | 4800 | 2 x 6211 |
| W 556 | 550 | 6 | .10 - 13 | 19 - 21 | 130 | 138 | 55 | 4800 | 2 x 6211 |
| W 557 | 550 | 7 | .10 - 13 | 19 - 21 | 154 | 158 | 55 | 4800 | 2 x 6211 |
| W 603 | 600 | 3 | .12 - 15 | 19 - 21 | 94 | 118 | 55 | 3900 | 2 x 6211 |
| W 604 | 600 | 4 | .12 - 15 | 19 - 21 | 94 | 118 | 55 | 3900 | 2 x 6211 |
| W 605 | 600 | 5 | .12 - 15 | 19 - 21 | 113 | 118 | 55 | 4800 | 2 x 6211 |
| W 606 | 600 | 6 | .12 - 15 | 19 - 21 | 134 | 138 | 55 | 4800 | 2 x 6211 |
| W 653 | 650 | 3 | .13 - 16 | 19 - 21 | 94 | 118 | 55 | 3900 | 2 x 6211 |
| W 654 | 650 | 4 | .13 - 16 | 19 - 21 | 94 | 118 | 55 | 3900 | 2 x 6211 |
| W 655 | 650 | 5 | .13 - 16 | 19 - 21 | 113 | 118 | 55 | 4800 | 2 x 6211 |
| W 656 | 650 | 6 | .13 - 16 | 19 - 21 | 134 | 138 | 55 | 4800 | 2 x 6211 |

Seilrollen mit anderen Achsdurchmessern , auf Anfrage lieferbar (Änderungen der Kranz, Nabenbreite möglich)

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar !

Maßtabelle für Wälzlager - Seilrollen

Erhöhte Belastung

| Seilrollen Typ | Seilrollen - durchmesser (mm) | Rillen - anzahl | Seil - durchmesser (mm) | Rillen - abstand (mm) | Kranz - breite (mm) | Naben - breite (mm) | Achs - durchmesser (mm) | Belastung bis (kg) | Lagertyp |
|----------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|
| WE 333 | 330 | 3 | 8 | 16 - 18 | 94 | 118 | 55 | 3800 | 2 x 6211 |
| WE 334 | 330 | 4 | 8 | 16 - 18 | 94 | 118 | 55 | 3800 | 2 x 6211 |
| WE 335 | 330 | 5 | 8 | 16 - 18 | 94 | 118 | 55 | 3800 | 2 x 6211 |
| WE 336 | 330 | 6 | 8 | 16 - 18 | 113 | 118 | 55 | 4200 | 2 x 6211 |
| WE 373 | 370 | 3 | 9 | 16 - 18 | 94 | 118 | 60 | 3800 | 2 x 6212 |
| WE 374 | 370 | 4 | 9 | 16 - 18 | 94 | 118 | 60 | 3800 | 2 x 6212 |
| WE 375 | 370 | 5 | 9 | 16 - 18 | 96 | 118 | 60 | 3800 | 2 x 6212 |
| WE 376 | 370 | 6 | 9 | 16 - 18 | 113 | 118 | 60 | 4800 | 2 x 6212 |
| WE 413 | 410 | 3 | .8 - 10 | 16 - 18 | 94 | 118 | 60 | 4800 | 2 x 6212 |
| WE 414 | 410 | 4 | .8 - 10 | 16 - 18 | 94 | 118 | 60 | 4800 | 2 x 6212 |
| WE 415 | 410 | 5 | .8 - 10 | 16 - 18 | 96 | 118 | 60 | 4800 | 2 x 6212 |
| WE 416 | 410 | 6 | .8 - 10 | 16 - 18 | 113 | 118 | 60 | 5600 | 2 x 6212 |
| WE 417 | 410 | 7 | .8 - 10 | 16 - 18 | 130 | 138 | 60 | 8000 | 4 x 6212 |
| WE 418 | 410 | 8 | .8 - 10 | 16 - 18 | 154 | 158 | 60 | 8000 | 4 x 6212 |
| WE 463 | 460 | 3 | .8 - 11 | 16 - 18 | 94 | 118 | 60 | 4800 | 2 x 6212 |
| WE 464 | 460 | 4 | .8 - 11 | 16 - 18 | 94 | 118 | 60 | 4800 | 2 x 6212 |
| WE 465 | 460 | 5 | .8 - 11 | 16 - 18 | 96 | 118 | 60 | 4800 | 2 x 6212 |
| WE 466 | 460 | 6 | .8 - 11 | 16 - 18 | 113 | 118 | 60 | 5600 | 2 x 6212 |
| WE 467 | 460 | 7 | .8 - 11 | 16 - 18 | 130 | 138 | 60 | 8000 | 4 x 6212 |
| WE 513 | 510 | 3 | .10 - 12 | 16 - 18 | 113 | 118 | 60 | 5600 | 2 x 6212 |
| WE 514 | 510 | 4 | .10 - 12 | 16 - 18 | 113 | 118 | 60 | 5600 | 2 x 6212 |
| WE 515 | 510 | 5 | .10 - 12 | 16 - 18 | 113 | 118 | 60 | 5600 | 2 x 6212 |
| WE 516 | 510 | 6 | .10 - 12 | 16 - 18 | 113 | 118 | 60 | 5600 | 2 x 6212 |
| WE 517 | 510 | 7 | .10 - 12 | 16 - 18 | 130 | 138 | 60 | 8000 | 4 x 6212 |

Seilrollen mit anderen Achsdurchmessern , auf Anfrage lieferbar (Änderungen der Kranz, Nabenbreite möglich)

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar !

Maßtabelle für Wälzlager - Seilrollen

Erhöhte Belastung

| Seilrollen Typ | Seilrollen - durchmesser (mm) | Rillen - anzahl | Seil - durchmesser (mm) | Rillen - abstand (mm) | Kranz - breite (mm) | Naben - breite (mm) | Achs - durchmesser (mm) | Belastung bis (kg) | Lagertyp |
|----------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|
| WE 533 | 530 | 3 | .10 - 13 | 16 - 18 | 113 | 118 | 60 | 5600 | 2 x 6212 |
| WE 534 | 530 | 4 | .10 - 13 | 16 - 18 | 113 | 118 | 60 | 5600 | 2 x 6212 |
| WE 535 | 530 | 5 | .10 - 13 | 16 - 18 | 113 | 118 | 60 | 5600 | 2 x 6212 |
| WE 536 | 530 | 6 | .10 - 13 | 16 - 18 | 113 | 118 | 60 | 7200 | 4 x 6212 |
| WE 537 | 530 | 7 | .10 - 13 | 16 - 18 | 130 | 138 | 60 | 8000 | 4 x 6212 |
| WE 538 | 530 | 8 | .10 - 13 | 16 - 18 | 154 | 158 | 60 | 8000 | 4 x 6212 |
| WE 563 | 560 | 3 | .10 - 13 | 16 - 18 | 113 | 118 | 60 | 5000 | 2 x 6212 |
| WE 564 | 560 | 4 | .10 - 13 | 16 - 18 | 113 | 118 | 60 | 5000 | 2 x 6212 |
| WE 565 | 560 | 5 | .10 - 13 | 16 - 18 | 113 | 118 | 60 | 5000 | 2 x 6212 |
| WE 566 | 560 | 6 | .10 - 13 | 16 - 18 | 130 | 138 | 60 | 5600 | 2 x 6212 |
| WE 567 | 560 | 7 | .10 - 13 | 16 - 18 | 130 | 138 | 60 | 7200 | 4 x 6212 |
| WE 568 | 560 | 8 | .10 - 13 | 16 - 18 | 154 | 158 | 60 | 8000 | 4 x 6212 |
| WE 613 | 610 | 3 | .12 - 15 | 16 - 18 | 130 | 138 | 60 | 8000 | 4 x 6212 |
| WE 614 | 610 | 4 | .12 - 15 | 16 - 18 | 130 | 138 | 60 | 8000 | 4 x 6212 |
| WE 615 | 610 | 5 | .12 - 15 | 16 - 18 | 130 | 138 | 60 | 8000 | 4 x 6212 |
| WE 616 | 610 | 6 | .12 - 15 | 16 - 18 | 130 | 138 | 60 | 9000 | 4 x 6212 |
| WE 617 | 610 | 7 | .12 - 15 | 16 - 18 | 130 | 138 | 60 | 9000 | 4 x 6212 |
| WE 618 | 610 | 8 | .12 - 15 | 16 - 18 | 154 | 158 | 60 | 9000 | 4 x 6212 |
| WE 663 | 660 | 3 | .13 - 16 | 16 - 18 | 130 | 138 | 60 | 8000 | 4 x 6212 |
| WE 664 | 660 | 4 | .13 - 16 | 16 - 18 | 130 | 138 | 60 | 8000 | 4 x 6212 |
| WE 665 | 660 | 5 | .13 - 16 | 16 - 18 | 130 | 138 | 60 | 8000 | 4 x 6212 |
| WE 666 | 660 | 6 | .13 - 16 | 16 - 18 | 130 | 138 | 60 | 9000 | 4 x 6212 |
| WE 667 | 660 | 7 | .13 - 16 | 16 - 18 | 130 | 138 | 60 | 9000 | 4 x 6212 |
| WE 668 | 660 | 8 | .13 - 16 | 16 - 18 | 154 | 158 | 60 | 9000 | 4 x 6212 |
| WE 669 | 660 | 9 | .13 - 16 | 16 - 18 | 174 | 158 | 60 | 9000 | 4 x 6212 |

Seilrollen mit anderen Achsdurchmessern , auf Anfrage lieferbar (Änderungen der Kranz, Nabebreite möglich)

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar !

Maßtabelle für Wälzlager - Seilrollen

Erhöhte Belastung

| Seilrollen Typ | Seilrollen - durchmesser (mm) | Rillen - anzahl | Seil - durchmesser (mm) | Rillen - abstand (mm) | Kranz - breite (mm) | Naben - breite (mm) | Achs - durchmesser (mm) | Belastung bis (kg) | Lagertyp |
|----------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|
| WE 463 | 460 | 3 | .10 - 11 | 19 - 21 | 94 | 118 | 60 | 4800 | 2 x 6212 |
| WE 464 | 460 | 4 | .10 - 11 | 19 - 21 | 94 | 118 | 60 | 4800 | 2 x 6212 |
| WE 465 | 460 | 5 | .10 - 11 | 19 - 21 | 113 | 118 | 60 | 4800 | 2 x 6212 |
| WE 466 | 460 | 6 | .10 - 11 | 19 - 21 | 130 | 138 | 60 | 5600 | 4 x 6212 |
| WE 513 | 510 | 3 | .10 - 12 | 19 - 21 | 113 | 118 | 60 | 5600 | 2 x 6212 |
| WE 514 | 510 | 4 | .10 - 12 | 19 - 21 | 113 | 118 | 60 | 5600 | 2 x 6212 |
| WE 515 | 510 | 5 | .10 - 12 | 19 - 21 | 113 | 118 | 60 | 5600 | 2 x 6212 |
| WE 516 | 510 | 6 | .10 - 12 | 19 - 21 | 130 | 138 | 60 | 8000 | 4 x 6212 |
| WE 533 | 530 | 3 | .10 - 13 | 19 - 21 | 113 | 118 | 60 | 5600 | 2 x 6212 |
| WE 534 | 530 | 4 | .10 - 13 | 19 - 21 | 113 | 118 | 60 | 5600 | 2 x 6212 |
| WE 535 | 530 | 5 | .10 - 13 | 19 - 21 | 113 | 118 | 60 | 7200 | 4 x 6212 |
| WE 536 | 530 | 6 | .10 - 13 | 19 - 21 | 130 | 138 | 60 | 8000 | 4 x 6212 |
| WE 537 | 530 | 7 | .10 - 13 | 19 - 21 | 154 | 158 | 60 | 8000 | 4 x 6212 |
| WE 563 | 560 | 3 | .10 - 13 | 19 - 21 | 113 | 118 | 60 | 5000 | 2 x 6212 |
| WE 564 | 560 | 4 | .10 - 13 | 19 - 21 | 113 | 118 | 60 | 5000 | 2 x 6212 |
| WE 565 | 560 | 5 | .10 - 13 | 19 - 21 | 113 | 118 | 60 | 5600 | 2 x 6212 |
| WE 566 | 560 | 6 | .10 - 13 | 19 - 21 | 130 | 138 | 60 | 7200 | 4 x 6212 |
| WE 567 | 560 | 7 | .10 - 13 | 19 - 21 | 154 | 158 | 60 | 8000 | 4 x 6212 |
| WE 613 | 610 | 3 | .12 - 15 | 19 - 21 | 113 | 118 | 60 | 8000 | 4 x 6212 |
| WE 614 | 610 | 4 | .12 - 15 | 19 - 21 | 113 | 118 | 60 | 8000 | 4 x 6212 |
| WE 615 | 610 | 5 | .12 - 15 | 19 - 21 | 113 | 118 | 60 | 8000 | 4 x 6212 |
| WE 616 | 610 | 6 | .12 - 15 | 19 - 21 | 130 | 138 | 60 | 9000 | 4 x 6212 |
| WE 617 | 610 | 7 | .12 - 15 | 19 - 21 | 154 | 158 | 60 | 9000 | 4 x 6212 |

Seilrollen mit anderen Achsdurchmessern , auf Anfrage lieferbar (Änderungen der Kranz, Nabenbreite möglich)

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar !

Maßtabelle für Wälzlager - Seilrollen

Erhöhte Belastung

| Seilrollen Typ | Seilrollen - durchmesser (mm) | Rillen - anzahl | Seil - durchmesser (mm) | Rillen - abstand (mm) | Kranz - breite (mm) | Naben - breite (mm) | Achs - durchmesser (mm) | Belastung bis (kg) | Lagertyp |
|----------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|
| WE 663 | 660 | 3 | .13 - 16 | 19 - 21 | 113 | 118 | 60 | 8000 | 4 x 6212 |
| WE 664 | 660 | 4 | .13 - 16 | 19 - 21 | 113 | 118 | 60 | 8000 | 4 x 6212 |
| WE 665 | 660 | 5 | .13 - 16 | 19 - 21 | 113 | 118 | 60 | 8000 | 4 x 6212 |
| WE 666 | 660 | 6 | .13 - 16 | 19 - 21 | 130 | 138 | 60 | 9000 | 4 x 6212 |
| WE 657 | 660 | 7 | .13 - 16 | 19 - 21 | 154 | 158 | 60 | 9000 | 4 x 6212 |
| WE 658 | 660 | 8 | .13 - 16 | 19 - 21 | 174 | 178 | 60 | 9000 | 4 x 6212 |

Seilrollen mit anderen Achsdurchmessern , auf Anfrage lieferbar (Änderungen der Kranz, Nabenbreite möglich)

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar !